

BOLT-OUT™

DESCRIPCIÓN

Lubricante penetrante de primera calidad, Bolt-Out™ es una fórmula de uso pesado, no clorada, que penetra y lubrica las piezas atascadas, además de detener el desarrollo de herrumbre en un amplio rango de temperaturas.

Sus partículas de molibdeno microscópicas permiten una lubricación y una protección excelentes. Bolt-out™ ofrece las siguientes ventajas:

- Desplaza la humedad
- Libre de silicona
- Uso aprobado en plantas alimenticias
- Libre de CFC, de HCFC y de solventes clorados
- Desmontaje más rápido con menor esfuerzo
- Líquido ininflamable

APLICACIONES

Bolt-Out™ se puede utilizar en varios sectores de la industria, además de talleres. Es eficaz un en amplio rango de temperaturas (-5 °F a 485 °F). Usar Bolt-Out™ para:

- Desmontar pernos, tuercas, mecanismos, bujes de pasadores atascados, etc.
- Aflojar montacargas, aparejos y bisagras
- Eliminar el chirrido de las piezas móviles
- Mantener, reparar, revisar y reconstruir piezas
- Cerrar fábricas y mantener flotas

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien antes de usar.
Remover la herrumbre suelta y el exceso de suciedad. Rociar en piezas atascadas y dejar penetrar antes de desmontar.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico: Aerosol

Color: Gris oscuro

Densidad: 0,791 g/ml (20 °C/68 °F)

COV: 98,5 % (p/p)

Punto de inflamación: -60 °C (-76 °F)

Temperatura de trabajo: -20 °C a 250 °C (-5 °F a 485 °F)

Controles técnicos: Asegurar ventilación adecuada

Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes fuertes

Almacenamiento: Conservar por debajo de 50 °C/122 °F

Vida útil: Dos (2) años almacenado en un recipiente cerrado y bajo condiciones ideales

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Descripción	Tamaño	Código	HDS
Aerosol	400 ml	53-D882	L-08E
Pulverizador a gatillo	500 ml	53-D893	L-26E
Líquido	20 L	53-D897	L-26E

HDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en www.walter.com

No para la especificación del producto. Los datos técnicos que se incluyen en este documento son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.