

# POWER CLEANER™

## Removedor de óxido y minerales, y abrillantador

Es un limpiador ácido concentrado no espumoso que rápidamente abrillanta superficies metálicas, acaba con el óxido, disuelve cal y elimina depósitos minerales.

### Características y Beneficios:

- Fórmula concentrada, puede ser diluido de un 100% hasta un 2%.
- Acaba rápidamente con el óxido, cal y otros depósitos minerales
- Remueve óxido de láminas de metal, estructuras metálicas, sedimentos en bombas, intercambiadores de calor, tanques de almacenamiento, etc.
- Excelente para limpiar superficies de aluminio y soldaduras de aluminio
- Limpia aceite, grasas y manchas de agua.
- También remueve manchas en cobre y bronce
- No espumoso, libre de ácido clorhídrico



**Consejo técnico:** Neutralice con FT100™ o UNO S™

| Descripción                      | Presentación |             | Código   | HDS   |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|
|                                  | Métrica      | Imperial    |          |       |
| Líquido, Gatillo de pulverizador | 500 mL       | 16.9 fl.oz. | 53-G 253 | L-23S |
| Líquido                          | 3.78L        | 5.2 gal.    | 53-G 255 | L-23S |
| Líquido                          | 20L          | 5.2 gal.    | 53-G 257 | L-23S |

### ACCESORIOS

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Boquilla para porrón de 5L  | 53-L 113 |
| Boquilla para porrón de 20L | 53-L 207 |

### Información Técnica

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Densidad     | 1.15 g/mL (20°C)           |
| Punto álgido | N/A                        |
| Olor/color   | Olor suave, amarillo claro |
| pH           | <1                         |
| Enjuague     | Excelente                  |
| COV          | 2.5%                       |
| Vida útil    | 2 años                     |

HDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en [www.walter.com](http://www.walter.com)

No para la especificación del producto. Los datos técnicos que se incluyen en este documento son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.

## Power Cleaner 100™

Removedor de óxido y minerales, y abrillantador

Tabla de dilución:

| Tabla de Dilución      |            |                                |  |
|------------------------|------------|--------------------------------|--|
| Proporción de dilución | Dilución % | ml de limpiador/<br>1L de agua | fl. oz. de limpiador/<br>1 gal of agua |
| 1:40                   | 2,5%       | 25ml                           | 3,2 fl. oz.                            |
| 1:30                   | 3,3%       | 33ml                           | 4,3 fl. oz.                            |
| 1:20                   | 5%         | 50ml                           | 6,4 fl. oz.                            |
| 1:10                   | 10%        | 100ml                          | 12,8 fl. oz.                           |
| 1:5                    | 20%        | 200ml                          | 25,6 fl. oz.                           |
| 1:2                    | 50%        | 500ml                          | 64 fl. oz.                             |

MSDS available upon request or visit our web site at [www.biocircle.com](http://www.biocircle.com)

Walter Surface Technologies Inc.

5977 Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, Quebec H9R 1C1

Tel: 1-800-592-5837 or (514)630-2800 / Fax: (514)630-2825