

FT 200^{MC}

Nettoyant de surface à évaporation rapide

FT 200^{MC} est un nettoyant de surface à séchage rapide formulé pour la préparation et le dégraissage des surfaces métalliques avant l'application de revêtements conventionnels ou à base d'eau. FT 200^{MC} élimine les contaminants tels que les huiles de traitement, les huiles anticorrosion, les cires légères, et les autres contaminants similaires qui peuvent avoir un effet néfaste sur les propriétés d'adhérence des revêtements.



Caractéristiques et avantages:

- Nettoyant à base d'eau à séchage rapide
- Pour le nettoyage et le dégraissage avant les opérations de peinture et d'enduits
- Idéal pour le nettoyage manuel, prêt à l'emploi
- Enlève les huiles de transformation, les cires légères et autres contaminants pouvant affecter l'adhérence de la peinture
- Laisse la surface sans résidu dès que le contaminant est essuyé, grâce à son action d'évaporation rapide
- Protection temporaire contre la corrosion
- Biodégradable, réduit en COV, sans phosphate, Point d'éclair élevé
- Enregistré NSF sous la catégorie A1, numéro d'enregistrement 142162
- FT 200^{MC} est accepté pour l'utilisation dans les usines alimentaires au Canada



Description	Format		Numéro de commande	Fiche de données de sécurité
	Métrique	Impérial		
Vaporisateur	500ml	16.9 oz.	53-G 173	L-128F
Liquide	20L	5.2 gal.	53-G 177	L-128F
Liquide	208L	55 gal.	53-G 178	L-128F

ACCESSOIRES

Bec verseur pour contenant de 20L	53-L 207
Vaporisateur à gâchette de remplacement	53-L 322

Information Technique

Densité	0.99 to 1.05g/mL (à 20°)
Point d'éclair	40°C (104°F)
Odeur/couleur	Léger, transparent
pH	9.4 (1% conc)
Rinçage	Excellent
COV	7.1 %

Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande ou sur notre site Internet au www.walter.com

Pas pour spécifications du produit. L'information ci-haut est donnée à titre de référence seulement. Peut changer sans préavis.

Walter Technologies pour surfaces inc.

5977 Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec H9R 1C1

Tél: 1-800-592-5837 ou (514)630-2800 / Téléc: (514)630-2825