

SHIELD PRO^{MC}

Protection industrielle haute performance contre la corrosion

SHIELD PRO^{MC} est un inhibiteur de corrosion haute performance de longue durée. Il procure une protection contre la corrosion adaptée pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques et avantages:

- Protection contre la corrosion longue durée
- Usage à l'intérieur et à l'extérieur
- Pénètre et déloge l'humidité
- Son film ne sèche pas complètement
- Résiste à l'eau salée
- Test au brouillard salin – 168 heures, aucune rouille
- Point d'éclair de 30°C (86°F)
- Enregistré NSF, code de catégorie H2, numéro d'enregistrement 147193
- Idéal pour la protection contre la corrosion des pièces métalliques, pour l'entreposage à l'intérieur et à l'extérieur, l'équipement de plein air et les outils, le stockage et les expéditions outre-mer, les câbles, chaînes, poulies, ensembles de pompe et du tuyau, ainsi que l'entretien et la réparation de beaucoup plus

Description	Format		Numéro de commande	Fiche de données de sécurité
	Métrique	Impérial		
Liquide	3.78L	1 gal	53-H 255	L-170F
Liquide	20L	5.2 gal	53-H 257	L-170F
Liquide	208L	52.8 gal	53-H 258	L-170F

Tests ASTM:

- B-117 corrosion au brouillard salin
- D-877 Rigidité diélectrique

Nettoyage: Utiliser un solvant (Walter Slap Shot^{MC} 53-C 502)

Accessories

Bec verseur pour contenants de métal
20 L/ 200L 53-L 208
Vaporisateur E-Weld^{MC} 53-L 126

Information technique

Densité	0.99g/ml (20°C / 68°F)
Point d'éclair	30°C / 86°F
Odeur/couleur	Typique, beige
Résistance diélectrique	5.52kv (semi-conducteur)
Solubilité dans l'eau	Non miscible ou difficile à mélanger
Viscosité	< 0.225cm ² /s (40°C / 104°F)

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet au www.walter.com

Pas pour spécifications du produit. L'information ci-haut est donnée à titre de référence seulement. Peut changer sans préavis.

Walter Technologies pour surfaces inc.

5977 Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec H9R 1C1

Tél: 1-800-592-5837 ou (514)630-2800 / Téléc: (514)630-2825