

ICECUT 200PM^{MC} **Nouveau**

Unité de perçage avec base à aimant permanent pour une sécurité maximale sur les chantiers



 **WALTER**
Technologies pour surfaces

Icecut 200PM^{MC}

N° de comm. 39-D 201

Unité de perçage avec base à aimant permanent pour une sécurité maximale sur les chantiers



Conçue pour la sécurité des utilisateurs, notre nouvelle perceuse magnétique ICECUT 200PM est équipée d'une base à aimant permanent. La base fonctionne et reste en place même en cas de coupure de courant. Sans compromis sur la puissance et la polyvalence, cette perceuse magnétique est idéale pour un large éventail d'opérations de production ou de chantier. Pour des performances optimales, utilisez notre large gamme de fraises annulaires HSS, cobalt et carbure.

N° de comm.	39-D 201
Watts	1200 W
Vitesses	2 vitesses
Vitesse sans charge	Vitesse #1: 300 TR/MIN / Vitesse #2: 600 TR/MIN
Ampérage et courant nominal	10A / 110-120 V
Capacité fraise ann. (diamètre)	2"
Capacité fraise ann. (profond.)	2"
Capacité forage (diamètre)	1/2"
Taraudage	Non
Poids	13 kg / 29 lbs
Base pivotante et coulissante	Aucun
Type d'aimant	Aimant permanent avec levier
Force de soutien magnétique (à 1")	5,000N
Pression maximale	1875 lbs (850 kg)
Poignée réversible	OUI, appuyer sur la touche TOOL-FREE
Protection électronique Powerguard	Surcharge à 15A
Protection de surcharge du moteur	Embrayage mécanique
Protection de surtension	Fusible intégrée
Interface ACCUDRILL avec DELs	Ampèremètre intégré
Capteur de champ magnétique	Détecteur d'épaisseur
Garde	Métal, coulissant
Circuit électrique	Filage
Lubrification	Intégrée à la tête du moteur
Interrupteurs	Interrupteurs S/S centrés, avec LEDs
Poignée	Ouverte, avec prise antidérapante
Arbre	Tige Weldon avec support
Entretien	Accès facile aux brosses de carbone
Course totale	2.9"

Caractéristiques

- ▷ Base magnétique permanente pour une fixation continue en cas de coupure de courant.
- ▷ Verrouillage de sécurité pour éviter tout désengagement accidentel du levier.
- ▷ Conception puissante, légère et portable
- ▷ Le contrôle de vitesse DYNAMAX^{MC} de WALTER garantit que les vitesses de rotation restent constantes, même sous charge.
- ▷ Le système ACCUDRILL^{MC} protège l'unité de la surcharge et du risque de cassure de la fraise.
- ▷ Compatible avec les forets hélicoïdaux (adaptateur pour cône morse inclus)
- ▷ Approuvé par CSA

CONSEIL : Augmentez la durée de vie de vos outils de coupe jusqu'à 5 fois et évitez le bris d'outils avec notre gamme complète de lubrifiants de coupe prêts à l'emploi et respectueux de l'environnement qui repoussent la chaleur pendant l'opération d'usinage !



Disponible chez :

POUR PLUS D'INFORMATION, POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR UNE DÉMO GRATUITE OU POUR COMMANDER :

Téléphone : (888) 592-5837 | Fax : (866) 581-1121
Courriel : csr@walter.com

 **WALTER**
Technologies pour surfaces

Walter technologies pour surfaces. © 2021 Tous droits réservés. Les logos Walter technologies pour surfaces et Bio-Circle sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Walter technologies pour surfaces. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent être des marques de commerce ou des marques de services d'autres entreprises. 98-D 258 (10-21)