

CONTACT CLEAN^{MC}

DESCRIPTION

Contact Clean^{MC} est un nettoyant ininflammable destiné à éliminer la graisse, l'huile et les contaminants des équipements électroniques et électriques sensibles, afin de prévenir les pannes de contact.

- Ininflammable et non conducteur
- Élimine efficacement la graisse, l'huile et la saleté
- Formule à évaporation rapide, sèche en quelques secondes sans laisser de résidus
- Jet aérosol puissant
- NSF catégorie K2, numéro d'enregistrement 154540.
- Conforme aux normes COV (selon CARB 310).

APPLICATIONS

- Élimine les contaminants des composantes électriques
- Nettoie en toute sécurité la plupart des plastiques et des composés de caoutchouc
- Nettoie les équipements de jonctions et les instruments (contrôleurs programmables, cartes de circuit imprimé, boîtes à fusibles de véhicule)

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation. Pulvériser sur les surfaces souillées.

INFORMATIONS TECHNIQUES

État physique: Aérosol

Couleur: Incolore, odeur d'éther

Densité: 1.41g/ml (20°C /68°F)

COV: 23.20 % (p/p) par CARB 310

Valeur de Kauri-Butanol (KB), ASTM D 1133-61: 20.0

Tension superficielle, ASTM D 1331: 15.99 mN/m (dynes /cm)

Point d'éclair: Ce matériel est classé comme ininflammable selon les procédures de classification CEE-ONU

Contrôles d'ingénierie: Bien ventiler

Substances incompatibles: Oxydants

Entreposage : Garder le contenant fermé hermétiquement, à une température inférieure à 50 °C/122 °F

Durée de conservation : Deux (2) ans, dans un récipient fermé, dans des conditions d'entreposage idéales

POUR COMMANDER

Description	Format	No. de comm.	FDS
Aérosol	340g	53-C 712	L-165