

Élimination sans tracas de la calamine

NOUVEAU

«Toujours mieux»



FLEXCUT MILL SCALE^{MC}

Disque de meulage flexible de grande performance pour l'élimination de la calamine

- ✓ Coupes ultra-rapides sans encrassement
- ✓ Surface de contact élargie pour une élimination plus rapide de la calamine

Visitez : walter.com ou communiquez avec votre représentant WALTER

FLEXCUT MILL SCALE^{MC}

Vos problèmes d'élimination de la calamine sont maintenant résolus grâce à la NOUVELLE Flexcut Mill Scale. Plus d'encrassement, simplement l'élimination facile de la calamine, laissant une surface propre et uniforme.

Dans l'industrie, la mince couche d'oxyde de fer qui recouvre la surface de la tôle, des feuilles et des profils d'acier laminés à chaud est connue sous le nom de calamine ou écaille de laminage. Elle est difficile à éliminer, car la plupart des abrasifs s'encrasseront. La fine poussière produite par le meulage se dépose entre les grains abrasifs et obstrue la meule.

Grâce au mélange unique de particules abrasives friables et hautement raffinées de Walter combiné au motif de coupe diamant exclusif, la meule Flexcut Mill Scale se nettoie par elle-même.

NOUVEAU



| Dia. | Arbre | No. de comm. | Grade | RPM max. | Pqt. std. | Caisse std. | SPIN-ON | |
|--------|---------|--------------|-----------|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Fe-S-CI <0.1% | INOXYDABLE ALUMINIUM CALAMINE |
| 4 1/2" | 5/8"-11 | 15-L 843 | A-36-FLEX | 13 300 | 25 | 200 | | |
| 5" | 5/8"-11 | 15-L 853 | A-36-FLEX | 12 200 | 25 | 200 | | |
| 6" | 5/8"-11 | 15-L 863 | A-36-FLEX | 10 200 | 25 | 200 | | |
| 7" | 7/8" | 15-L 873 | A-36-FLEX | 8 600 | 25 | 100 | | |

- ▶ Mélange unique d'abrasifs hautement raffinés permettant l'élimination rapide de la calamine, sans encrassement
- ▶ Motif de coupe diamant exclusif
- ▶ Surface de contact élargie pour une élimination plus rapide de la calamine
- ▶ Extrêmement efficace pour les plaques très rouillées, l'aluminium et le métal galvanisé
- ▶ Ne contient pas de fer – ne contaminera donc pas l'aluminium
- ▶ Coupes froides



Communiquez avec nous dès aujourd'hui pour prendre rendez-vous avec un représentant
1-888-JWALTER (1-888-592-5837)

WALTER.COM

Toutes les spécifications et données peuvent être modifiées sans préavis.
© Copyright 2013 J. Walter Compagnie Ltée. Tous droits réservés.
FLEXCUT MILL SCALE est une marque de commerce de J. Walter Compagnie Ltée. 98-E 119 (01-13)

Disponible chez :