

ICECUT 250™ & ICECUT 250P™

NUEVO

Potencia y versatilidad ahora
disponibles a un tamaño más
compacto.



 **WALTER**
Surface Technologies
Only the best.™

Icecut 250™

Código 39-D 250

Ligero, poderoso con velocidad variable

El poderoso, intuitivo y ligero ICECUT 250™ es una máquina verdaderamente versátil, especializada para su tamaño.



Icecut 250P™

Código 39-D 251

Perfora más rápido y más fácil sobre trabajos de tubería

El doble imán que posee ICECUT 250P™ ayuda a trabajar rápidamente sobre aplicaciones de tubería ya que tiene una superficie curva lista.



Aeroespacial



Agricultura



Construcción



Energía



Mantenimiento en campo



Alimentos y Bebidas



Sector militar



Sector naval



Manufactura



Farmacéutica



Transportación



Transportación subterránea

Código	39-D 250	39-D 251
Watts	1550	1500
Velocidad	2-velocidades + Reversible	2-velocidades + Reversible
Control de velocidad variable Dynamax	SI	SI
RPM sin carga	100-500 RPM	100-500 RPM
Amps	15 amps	15 amps
Capacidad (diámetro)	2 3/4"	2 3/4"
Capacidad (profundidad)	3" (c/2 piezas de pilot pin)	3" (c/2 piezas de pilot pin)
Capacidad de perforado (diámetro)	1/2"	1/2"
Función de Tapping	SI, hasta 3/4" - 16	SI, hasta 3/4" - 16
Peso	34.1 lbs	39.6 lbs
Manija e imán deslizante	NO	NO
Máx presión de perforación	3035 lbs (1376 kg)	3035 lbs (1376 kg)
Manijas reversibles	SI,	SI, presionando botón sin herramienta
Protección de sobrecarga del motor	20A	20A
Protección de sobrecarga electrónica	27A	27A
Protección de corto circuito	SI, fusible integrado	SI, fusible integrado
Pantalla LED Accudrill	SI, amperímetro integrado	SI, amperímetro integrado
Sensor magnético detector de grosor y material	NO	(Imán permanente)
Guarda	Metal, deslizante	Metal, deslizante
Cableado	Interno	Interno
Lubricación	Alimentación interna, en la cabeza del motor	Alimentación interna, en la cabeza del motor
Tablero de control	Centrado, interruptores S/S con LEDs	Centrado, interruptores S/S con LEDs
Manijas	1 empuñadura reversible de liberación rápida	1 empuñadura reversible de liberación rápida, 1 empuñadura
Eje	2 mangos cono morse ; 3/4" Weldon	2 mangos cono morse ; 3/4" Weldon
Mantenimiento	Fácil acceso a las escobillas de carbón	Fácil acceso a las escobillas de carbón
Perforación Total	5.5"	5.5"

PARA MAYOR INFORMACIÓN, AGENDE UNA DEMO GRATIS O LLAME AL:

México

Teléfono: 01 800 09 WALTER
01 800 09 925837

Email: mercadotecnia@walter.com

Disponibile en :

 **WALTER**
Surface Technologies

Only the best.™

Walter Surface Technologies Inc. © 2019 All Rights Reserved. Walter Surface Technologies and Bio-Circle logos are trademarks or registered trademarks of Walter Surface Technologies Inc. Other company, product or service names may be trademarks or service marks of Walter Surface Technologies or others. 98-D 253 (01-19)

walter.com